

# Boletim Técnico

## BODYFENCE

Filme de Proteção de Pintura

Desenvolvido com tecnologia de ponta pela francesa Hexis, o filme de Poliuretano para proteção de pintura Bodyfence protege os veículos contra agressões externas como: pedriscos, abrasão, raios UV e muito mais.

Espessura do filme	0,15mm – Gloss 0,16mm - Matt																		
Filme	Filme de Poliuretano Ultra Clear Auto-Regenerativo <table><thead><tr><th></th><th>Valores</th><th>Padrão</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resistência à tração (N / 25 mm):</td><td>&gt; 100</td><td>HEXNFX41021</td></tr><tr><td>Alongamento na ruptura (%):</td><td>&gt; 350</td><td>HEXNFX41021</td></tr><tr><td>Contraí 168 horas a 70 ° C (158 ° F) (mm)</td><td>&lt; 0,2</td><td>HEXRET001</td></tr></tbody></table>		Valores	Padrão	Resistência à tração (N / 25 mm):	> 100	HEXNFX41021	Alongamento na ruptura (%):	> 350	HEXNFX41021	Contraí 168 horas a 70 ° C (158 ° F) (mm)	< 0,2	HEXRET001						
	Valores	Padrão																	
Resistência à tração (N / 25 mm):	> 100	HEXNFX41021																	
Alongamento na ruptura (%):	> 350	HEXNFX41021																	
Contraí 168 horas a 70 ° C (158 ° F) (mm)	< 0,2	HEXRET001																	
Adesivo	Adesivo acrílico à base de solvente. Adesão imediata e permanente, ideal após 24 horas de contato.																		
Propriedades Adesivas:	<table><thead><tr><th></th><th>Valores</th><th>Padrão</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Após 20 minutos da aplicação</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>Após 24 horas da aplicação</td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)</td><td>12</td><td>HEXFMT009</td></tr><tr><td>Força de release (N / 25 mm):</td><td>0.2</td><td>HEXFMT003</td></tr></tbody></table>		Valores	Padrão	<b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b>			Após 20 minutos da aplicação	18		Após 24 horas da aplicação	21		Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	12	HEXFMT009	Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFMT003
	Valores	Padrão																	
<b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b>																			
Após 20 minutos da aplicação	18																		
Após 24 horas da aplicação	21																		
Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	12	HEXFMT009																	
Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFMT003																	
Indicação de aplicação	Envolvimento completo e superfícies com curvas moderadas																		
Durabilidade	7 anos																		
Medidas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rolo Fechado 1,52 x 20m = 30,40m<sup>2</sup></li><li>• Meio Rolo 1,52 x 10m = 15,2m<sup>2</sup></li><li>• Ou metro linear na largura de 1,52m</li></ul>																		
Armazenamento	<p>Os rolos de Bodyfence devem ser armazenados na vertical em sua embalagem e caixa original até a hora do uso. Guarde o restante utilizando fita adesiva ou abraçadeira para preservar o produto.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15°C a 25°C (com umidade relativa de 50%.)</p> <p>Não armazene seu o Bodyfence perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>																		

